

Scheda Tecnica

CODICE 12116

VORT HR 200 BP

Recuperatori di calore



Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente Assorbita a 230 V (A)	0,82	Potenza sonora IN ASPIRAZIONE Lw [dB(A)]	49,2
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora IN MANDATA Lw [dB(A)]	68,3
Grado Protezione IP	X2	Potenza sonora IRRADIATA Lw [dB(A)]	53,2
Isolamento	I° classe	Pressione max (mmH2O)	27
Peso (Kg)	16,6	Pressione max (Pa)	265
Potenza assorbita max (W)	110	Pressione Sonora in ASPIRAZIONE Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	28,6
Tensione (V)	230	Pressione Sonora in MANDATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	47,7
Portata max (l/s)	64	Pressione sonora IRRADIATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	32,6
Portata max (m³/h)	230	RPM	2800

DIMENSIONI

Dimensione A (mm)	595
Dimensione B (mm)	480
Dimensione C (mm)	292
Dimensione D (mm)	69
Dimensione E (mm)	74
Dimensione F (mm)	155
Dimensione G (mm)	127
Dimensione L (mm)	Ø 125
Dimensione M (mm)	86,5
Dimensione N (mm)	79,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12116

VORT HR 200 BP

Recuperatori di calore



DESCRIZIONE

ACCESSORI



**KIT
INSTALLAZIONE
ORIZZONT.**

VORT HR 200

Codice 22364



**FTR G3
200X270X4**

Codice 22367



**FTR M5
180X270X10**

Codice 22368



**PACCO DI
SCAMBIO VORT
PROMETEO HR
200**

Codice 22369

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com