

CARATTERISTICHE TECNICHE


Centrale Aspirante ZCVOXY3

CENTRALE MODELLO ZCVOXY3 CON PRESA DI SERVIZIO E TUBAZIONI A VISTA

Il collegamento avviene tramite una piastra che incorpora una presa di servizio ed un un filtro HEPA per lo sfiato interno.

Tramite l'utilizzo di un tubo flessibile lungo fino a mt. 12, se posizionata baricentricamente all'appartamento, può coprire agevolmente una superficie fino a mq. 100.

È possibile inoltre, tramite la posa di tubazioni a vista, realizzare un impianto centralizzato con l'estensione a più prese aspiranti (4 punti presa circa).



BEAM
Electrolux

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

WEEE

RoHS

IEC 60335



CARATTERISTICHE NOMINALI

Raffreddamento motore	TRHU FLOW	
Alimentazione	Volt	230
Potenza Motore	Kw	1,4
Stadi Turbina Motore	N.	1
Depressione massima	mbar	285
Portata Aria massima	mc/h	195
Potenza aspirante	Air Watt	554
Capacità sacchetto polveri	Lt.	8
Rumorosità a mt 2,0 con sfiato collegato all'esterno.	dbA	68
Peso	kg	7,3

Prof. 310

