

Centrale aspirante BEAM serie Platinum mod. SC335EA

È la soluzione ideale per impianti su superficie fino a **mq. 200** – fino a **6/7 prese tradizionali** | **2/3 prese Retra***. Distanza massima ultima presa aspirante **mt 35**.

Prerogative principali sono l'**essenzialità** data dall'assenza di sofisticazioni elettroniche; la **facilità di intervento** per manutenzioni **ordinarie** grazie al **filtro autopulente** in GoreTex, e **straordinarie** grazie al comodo accesso modulare ai vani della macchina; la **reversibilità di collegamento** del tubo di aspirazione nei lati sx/dx.

Contentore semitrasparente in materiale antimicrobico Alphasan, ideale per il controllo agevolato del livello di riempimento polveri.

Adotta un **motore bypass tangenziale** professionale a raffreddamento indipendente ad alto rendimento.

Tipologia motore	Tangenziale Ø144
Alimentazione	Volt 220/240
Giri motore a depressione mmH₂O - 1250	RPM 22.000
Assorbimento motore	Kw 1,50
Stadi turbina	Nr. 2
Potenza aspirante	Airwatts 590
Tensione comandi prese	Volt 24
Depressione max	Mbar 290
Portata aria max	M ³ /h 241
Capienza contenitore	Lt 15
Rumorosità a mt 2**	dbA 65
Rumorosità sfiato esterno 5 mt di distanza	dbA 46
Peso	Kg 12,70
Profondità max	mm 315 (incluso staffa)
Materiale ciclone	Lamiera vernic. sp. 0,9
Presa a bordo macchina	Presente
Filtrazione a 0.3 micron	Filtro autopulente
Compatibile Wireless***	Sì

Scheda tecnica BEAM Electrolux Platinum SC335



- Altezza ideale dal pavimento rif. parte inferiore contenitore cm 120; minima cm 45.
- Distanza minima da soffitto rif. coperchio cm 15/20.

La centrale aspirante BEAM Electrolux Platinum SC335 include:

- Silenziatore e curve color nero per collegamento a vista a fianco centrale.
- Raccordo di collegamento aspirazione reversibile Ø51/50.
- Tronchetto di sfiato in alto a dx.
- Cavo di alimentazione 220V.
- Morsetto a vista di collegamento rapido per cavi linea consensi prese aspiranti.
- Staffa a parete con gommini antivibranti.
- Manuale d'uso e installazione in italiano.

Accessorio opzionale consigliato: tendisacco cod. TEN260 e sacco di raccolta polveri cod. SAC60X60 (possibili anche sacchetti nylon-plastica di uso comune) per agevolare lo smaltimento delle polveri, eliminando il contatto diretto.

*Per il sistema Retra la prestazione ideale si realizza con tubo flex retrattile di lunghezza non eccedente i 12/13 mt max (a tratto). Consigliato limitare il numero di curve, max 4 curve 90° o 3 curve 90° + 2 curve 45° Dist. min. tra curve 2 mt, richiedere il manuale di posa retrattile per ulteriori indicazioni.

**con sfiato collegato all'esterno.

***tuttavia è sempre consigliato realizzare, e preferibile utilizzare, il collegamento filare.

Potente, affidabile, iconica.



Potente, e a lungo

Il motore bypass tangenziale professionale Ø144 DOMEL è una vera garanzia di prestazione, affidabilità e longevità. Offre il mix ideale di portata d'aria e depressione, per consentire le pulizie sempre alla massima potenza.



Filtro autopulente

Il filtro BEAM autopulente si rigenera autonomamente alla fine di ogni ciclo d'utilizzo grazie a una semplice e collaudata tecnologia. Il tessuto GoreTex a porosità 0.3 micron garantisce una prestazione ottimale, arrestando anche le polveri più sottili.



Senza sofisticazioni

Articolo professionale completo di tutti i componenti di alta qualità atti a farne un prodotto che dura negli anni, mantenendo prestazione sempre al top e manutenzione ridotta. La semplicità e l'assenza di complicanze elettroniche-digitali, lo rendono la scelta ideale per chi bada al sodo.



Comodità integrate

La presa di servizio a bordo centrale, il contenitore semi-trasparente che permette di visionare il volume delle polveri aspirate, e l'apertura rotativa, sono semplici e comode funzionalità che ne semplificano l'utilizzo.



Collegamento facilitato

Nelle centrali Platinum, l'ingresso del tubo di aspirazione è possibile sia nei lati sx che dx. Lo sfiato è posizionato in alto a dx, potendo facilmente orientare l'eventuale linea di espulsione grazie alla rete tubiera, sia Ø50 blu (o grigio) che Ø51 bianco.



Affidabile e facile da mantenere

Questa centrale è facile da manutenerne. L'accesso al vano motore è agevole anche per il cliente finale e svincola dall'intervento di tecnici specializzati. Disponibili video tutorial da noi curati per la manutenzione fai-da-te.

Ingombri centrale Beam SC335

