

Centrale aspirante BEAM serie Platinum mod. SC398EA

È la soluzione ideale per impianti su superficie fino a **mq. 600** – fino a **20 prese tradizionali** | **6/7 prese Retra***.
Distanza massima ultima presa aspirante **mt 80**.

Prerogative principali sono l'**essenzialità** data dall'assenza di sofisticazioni elettroniche; la **facilità di intervento** per manutenzioni **ordinarie** grazie al **filtro autopulente** in GoreTex, e **straordinarie** grazie al comodo accesso modulare ai vani della macchina; la **reversibilità di collegamento** del tubo di aspirazione nei lati sx/dx.

Contentore semitrasparente in materiale antimicrobico Alphasan, ideale per il controllo agevolato del livello di riempimento polveri.

Adotta un **motore bypass tangenziale** professionale a raffreddamento indipendente ad alto rendimento.

Tipologia motore	Tangenziale Ø185
Alimentazione	Volt 220/240
Giri motore a depressione mmH2O - 1250	RPM 23.500
Assorbimento motore	Kw 1,80
Stadi turbina	Nr. 2
Potenza aspirante	Airwatts 700
Tensione comandi prese	Volt 24
Depressione max	Mbar 336
Portata aria max	M³/h 273
Capienza contenitore	Lt 27
Rumorosità a mt 2**	dbA 67
Rumorosità sfiato esterno 5 mt di distanza	dbA 56
Peso	Kg 22,70
Profondità max	mm 385 (incluso staffa)
Materiale ciclone	Lamiera vernic. sp. 0,9
Autonomia carboncini	Ore 1.500
Presa a bordo macchina	Presente
Filtrazione a 0.3 micron	Filtro autopulente
Compatibile Wireless***	Sì

Scheda tecnica BEAM Electrolux Platinum SC398EA

COPERCHIO CON FESSURE
PER RIPRESA D'ARIA

CUPOLA CON LABIRINTO
INSONORIZZANTE

ALIMENTAZIONE
220V

CONSENSI PRESE
ASPIRANTI 24V

FILTRO ANTICARBONIO

CONVOGLIAMENTO
SFIATO IN ATMOSFERA
(FISSO IN ALTO A DX)

INTERRUTTORE
ON/OFF E GESTIONE
PRESA DI SERVIZIO

VANO MOTORE
INSONORIZZATO

SCHEDA ELETTRONICA
SOFT-START

MOTORE ASPIRANTE
Ø185 DOMEL DOMEL

STAFFA FISSA
CON ANTIVIBRANTI

FILTRO AUTOPULENTE
GORETEX

RACCORDO ASPIRAZIONE
REVERSIBILE LATI SX/DX

TAPPO REVERSIBILE
LATI SX/DX

PRESA DI SERVIZIO

GUARNIZIONE DI
ACCOPPIAMENTO
TELAIO/CONTENITORE

APERTURA CHIUSURA
CONTENITORE ROTAZIONALE

CONTENITORE SEMITRASPARENTE

- Altezza ideale dal pavimento rif. parte inferiore contenitore cm 120; minima cm 45.
- Distanza minima da soffitto rif. coperchio cm 15/20.

La centrale aspirante BEAM Electrolux Platinum SC398EA include:

- Silenziatore e curve color nero per collegamento a vista a fianco centrale.
- Raccordo di collegamento aspirazione reversibile Ø51/50.
- Tronchetto di sfiato in alto a dx.
- Cavo di alimentazione 220V.
- Morsetto a vista di collegamento rapido per cavi linea consensi prese aspiranti.
- Staffa a parete con gommini antivibranti.
- Manuale d'uso e installazione in italiano.

Accessorio opzionale consigliato: tendisacco cod. TEN260 e sacco di raccolta polveri cod. SAC60X60 (possibili anche sacchetti nylon-plastica di uso comune) per agevolare lo smaltimento delle polveri, eliminando il contatto diretto.

*Per il sistema Retra la prestazione ideale si realizza con tubo flex retrattile di lunghezza non eccedente i 12/13 mt max (a tratto). Consigliato limitare il numero di curve, max 4 curve 90° o 3 curve 90° + 2 curve 45° Dist. min. tra curve 2 mt, richiedere il manuale di posa retrattile per ulteriori indicazioni.

**con sfiato collegato all'esterno.

***tuttavia è sempre consigliato realizzare, e preferibile utilizzare, il collegamento filare.

Potente, affidabile, iconica.



Potente, e a lungo

Il motore bypass tangenziale professionale Ø185 DOMEL è il più potente motore nella categoria centrali monofase linea civile. Erega prestazioni eccellenti su grandi impianti, singolo operatore, e ha una durata ben superiore alla media.



Filtro autopulente

Il filtro BEAM autopulente si rigenera autonomamente alla fine di ogni ciclo d'utilizzo grazie a una semplice e collaudata tecnologia. Il tessuto GoreTex a porosità 0.3 micron garantisce una prestazione ottimale, arrestando anche le polveri più sottili.



Senza sofisticazioni

Articolo professionale completo di tutti i componenti di alta qualità atti a farne un prodotto che dura negli anni, mantenendo prestazione sempre al top e manutenzione ridotta. La semplicità e l'assenza di complicanze elettroniche-digitali, lo rendono la scelta ideale per chi bada al sodo.



Comodità integrate

La presa di servizio a bordo centrale, il contenitore semi-trasparente che permette di visionare il volume delle polveri aspirate, e l'apertura rotativa, sono semplici e comode funzionalità che ne semplificano l'utilizzo.



Collegamento facilitato

Nelle centrali Platinum, l'ingresso del tubo di aspirazione è possibile sia nei lati sx che dx. Lo sfianto è posizionato in alto a dx, potendo facilmente orientare l'eventuale linea di espulsione grazie alla rete tubiera, sia Ø50 blu (o grigio) che Ø51 bianco.



Affidabile e facile da mantenere

Questa centrale è facile da manutene-re. L'accesso al vano motore è agevole anche per il cliente finale e svincola dall'intervento di tecnici specializzati. Disponibili video tutorial da noi curati per la manutenzione fai-da-te.

Ingombri centrale Beam SC398EA

